

# PRO-SPRAY®

Modelle: **Standrohrregner,**  
5 cm, 7,5 cm, 10 cm, 15 cm, 30 cm

## AUSSTATTUNG UND MERKMALE

- Modelle: Standrohrregner, 5 cm, 7,5 cm, 10 cm, 15 cm, 30 cm
- Kompatibel mit allen Düsen mit Innengewinde
- Version ohne Seiteneinlass (NSI) in 15 cm und 30 cm verfügbar
- Innovative, ausrichtbare Spülkappe
- Gewährleistungszeitraum: 5 Jahre
- ▶ Leckfreie Abstreifdichtung
- ▶ Leckfreie Gehäusekappe bei hohem Druck
- ▶ Feder für harte Beanspruchung
- ▶ Innovative Dichtungsausführung
- ▶ Pro-Spray Sperrventil

## BETRIEBSDATEN

- Empfohlener Druckbereich: 1,0 bis 7 Bar; 100 bis 700 kPa

## WERKSEITIG VORINSTALLIERT

- Auslaufsperrventil (bis zu 3 m Höhe)
- Auslaufsperrventil bei 10 cm, 15 cm, 30 cm
- Abdeckkappe mit Brauchwassererkennung

## VOM ANWENDER MONTIERBAR

- Auslaufsperrventil (bis zu 3 m Höhe; P/N 437400)
- Abdeckkappe mit Brauchwassererkennung (P/N 458520)
- Schnappabdeckung für Brauchwasser (P/N PROSRCCAP)

▶ = Ausführliche Beschreibungen der erweiterten Funktionen finden Sie auf Seite 58



### Brauchwassererkennung

Alle Pro-Spray Modelle sind optional mit werkseitig montierten violetten Gummikappen zur Brauchwassererkennung lieferbar.

## PRO-SPRAY® - SPEZIFIKATIONSSCHLÜSSEL: BESTELLCODE 1 + 2

1 Modell	2 Optionen
<b>PROS-00</b> = Standrohrregner	<b>(leer)</b> = Keine Option
<b>PROS-02</b> = 5 cm Versenkregner	<b>CV</b> = Werkseitig montiertes Auslaufsperrventil (Nur Versenkregner 15 cm und 30 cm Modelle, bestellt mit CV werden ohne seitlichen Anschluss geliefert)
<b>PROS-03</b> = 7,5 cm Versenkregner	<b>R</b> = Werkseitig montierte Brauchwassergehäusekappe (Standrohrregner in violett)
<b>PROS-04</b> = 10 cm Versenkregner	
<b>PROS-06</b> = 15 cm Versenkregner	
<b>PROS-06-NSI</b> = 15 cm Versenkregner ohne Seiteneinlass	
<b>PROS-12</b> = 30 cm Versenkregner	
<b>PROS-12-NSI</b> = 30 cm Versenkregner ohne Seiteneinlass	

### Beispiele:

**PROS-04** = 10 cm Versenkregner

**PROS-06 - CV** = 15 cm Versenkregner mit Auslaufsperrventil

**PROS-12 - CV - R** = 30 cm Versenkregner mit Auslaufsperrventil. und Brauchwassererkennung



### PROS-00

Eingefahrene Höhe: 4 cm  
Regneranschluss: ½"



### PROS-02

Eingefahrene Höhe: 10 cm  
Aufsteigerhöhe: 5 cm  
Freiliegender  
Durchmesser: 5,7 cm  
Regneranschluss: ½"



### PROS-03

Eingefahrene Höhe: 12,7 cm  
Aufsteigerhöhe: 7,5 cm  
Freiliegender  
Durchmesser: 5,7 cm  
Regneranschluss: ½"



### PROS-04

Eingefahrene Höhe: 15,5 cm  
Aufsteigerhöhe: 10 cm  
Freiliegender  
Durchmesser: 5,7 cm  
Regneranschluss: ½"



[A]



[B]

**[A] PROS-06**  
**[B] PROS-06-NSI**  
Eingefahrene Höhe: 22 cm  
Aufsteigerhöhe: 15 cm  
Freiliegender  
Durchmesser: 5,7 cm  
Regneranschluss: ½"



[A]



[B]

**[A] PROS-12**  
**[B] PROS-12-NSI**  
Eingefahrene Höhe: 41 cm  
Aufsteigerhöhe: 30 cm  
Freiliegender  
Durchmesser: 5,7 cm  
Regneranschluss: ½"

SPRÜHDÜSEN